

## Autoatarraxante

Utilizado na fixação de telhas metálicas ou de policarbonato em estrutura de madeira. Possui as mesmas características dos fixadores autoperfurantes, porém sem a ponta em forma de broca, o que requer a pré-furação das telhas e também do local no qual será aplicado.

### IMPORTANTE:

Para garantir uma fixação segura, é necessário que os fixadores autoatarraxantes penetrem no mínimo 30 mm na estrutura de madeira.

Autoatarraxantes - Estruturas de Madeira

Produtos	Códigos	Rotação (rpm)	Revestimento	Emb. Padrão em Peças
Paraf AA 1/4-14x1.1/2 Sext EPDM	20412789.ZN	1800	Aluseal Super	1500
Paraf AA 1/4-14x1.3/4 Sext EPDM	20412791.ZN	1800	Aluseal Super	1250
Paraf AA 1/4-14x2.3/8 Sext EPDM	20412792.ZN	1800	Aluseal Super	1000
Paraf AA 1/4-14x3.5/16 Sext EPDM	20412793.ZN	1800	Aluseal Super	500
Paraf AA 1/4-14x3.3/4 Sext EPDM	20412794.ZN	1800	Aluseal Super	500
Paraf AA 1/4-14x4.5/16 Sext EPDM	20412795.ZN	1800	Aluseal Super	400

