



## FIXADORES AUTOPERFURANTES, AUTOATARRAXANTES, VEDAÇÕES E ACESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO

Fone (11) 3832-2629 | [www.mored.com.br](http://www.mored.com.br) - [mored@uol.com.br](mailto:mored@uol.com.br)  
Rua Cel. Domingos Ramos, 40 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP - CEP 05311-040

### Fita de Vedação

Recomendável sua utilização para vedação na sobreposição de telhas, principalmente se a inclinação for inferior a 10%. Pode ser aplicada nos sentidos longitudinal ou transversal, assegurando a estanqueidade da cobertura. Também utilizada para vedação de rufos e dutos de ar condicionado. Impede a entrada de água, poeira e umidade.

### Fita Butílica

Fabricada à base de borracha butílica, sem amianto, apresenta grande elasticidade e veda por compressão. Eficiente vedação ao ar, água e vapor de água. Adere sobre metais, madeira, alumínio, concreto, vidro, etc., desde que a superfície esteja limpa, seca e sem poeira. Apresenta excelente resistência à intempéries sem apresentar craqueamento, escamação ou escorrimento (QUV, lâmpada 340A, 1000 horas).

Propriedades	Especificações
Cor	cinza claro
Alongamento	> 1000%
Dureza	50 a 60 Shore A
Tensão de cisalhamento	20 PSI / 95
Temperatura de aplicação	-20 °C a +49 °C
Resistência térmica	-40 °C a 93 °C
Densidade	1,62 kg/L
Gravidade específica	1,47
Resistência à tração	8 PSI/55kPA
Migração	<3,175 mm

Fitas Butílicas						
Produtos	Códigos	Cor	Largura (mm)	Comprimento rolo (mt)	Espessura (mm)	
Fita Butílica 9,5 mm x 2,3 mm x 13,7 mts	21070032.X	Cinza	9,5	13,7	2,3	
Fita Butílica 12,5 mm x 2,3 mm x 13,7 mts	21070033.X	Cinza	12,5	13,7	2,3	
Fita Butílica 22 mm x 4,8 mm x 12,2 mts	21070036.X	Cinza	22	12,2	4,8	

